

# ACRYLASTIC CORTEZA

## TEXTURIZADO ACABADO CORCHO PIGMENTADO, ALTA CALIDAD 10 AÑOS

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA es un recubrimiento en pasta, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios.

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA es un producto de gran calidad, listo para su aplicación y con el color integrado.

#### USOS

Como un recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de superficies lisas como aplanados de yeso, tablaroca, concreto, metal, madera, etc., tanto en exteriores como en interiores.

#### VENTAJAS

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA tiene excelente adherencia, es de fácil aplicación. Resistente al sol, la lluvia, la sal, la grasa, o cualquier otro elemento atmosférico; lavable, elástico, impermeable, resistente a los impactos comunes sin sufrir cambios, no es combustible ni tóxico y su mantenimiento es mínimo.

#### PRESENTACIÓN

Tambo de 310 kg  
Cubeta de 31 kg

#### TEXTURA

De efecto corcho pigmentado.

#### RENDIMIENTOS

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m <sup>2</sup> x Cub.	m <sup>2</sup> x tambo
Corteza	1.63	19.0	190.0

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas  
Al duro 24 horas  
Curado 20 días

#### COLORES

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

#### PREPARACIÓN

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

#### APLICACIÓN

\*Limpiar la superficie de polvo y grasa.

\*Procurar que la superficie sea lisa; de no ser así, resanar con el Acrylastic Resanador Liso (Consultar su boletín técnico)

\*Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)

\*Aplicar la primera capa del texturizado ACRYLASTIC CORTEZA sin diluir con un llana de acero inoxidable, extendiendo uniformemente, quitando el excedente de pasta y dejar secar 6 horas como mínimo.

\*Aplicar una segunda capa del texturizado ACRYLASTIC CORTEZA y dar la textura en fresco con una llana acrílica en forma circular y dejar secar.

\*Si desea deslavar el ACRYLASTIC CORTEZA hacerlo 6 horas después de la segunda capa.

ACRYLASTIC CORTEZA puede ser aplicado con llana de acero o llana de acrílico.

#### RECOMENDACIONES

\*Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

\*No mezclar con otros productos.

\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

\*Lavar con agua la herramienta utilizada.

\*Siempre trabajar sobre superficies lisas.

#### ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC CORTEZA mantiene sus propiedades hasta por 5 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. ACRYLASTIC CORTEZA está garantizado por 10 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 15 años como mínimo bajo condiciones normales de uso.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.*

*La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

**Elaboración:** 27 Mayo 2007

**Revisión:** 07 Julio 2015