

# RESIMÁRMOL

## RESINA PARA ELABORAR ACRYMÁRMOL

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

Resina 100% acrílica, lista para integrarle el grano de mármol cribado y completamente limpio. Un producto PINTEX de altísima calidad.

#### USOS

RESIMARMOL es un producto intermedio para la preparación del ACRYMARMOL ya sea en obra o en bodega.

También es usado como acabado final en el exterior, para sellar acabados texturizados, ya que no amarillea, para proteger y dar mayor dureza a los mismos.

#### VENTAJAS

RESIMARMOL Facilita la elaboración del Acrymarmol para sus propias obras o muestras siempre y cuando se cuente con la disponibilidad del grano de mármol en la región.

#### PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.  
Cubeta de 19 lt.

#### RENDIMIENTOS

Para preparar Acrymarmol:

4 Kg de RESIMARMOL por cubeta preparada.

Como sellador:

Rebajar 2 a1 con agua limpia y el rendimiento será variable dependiendo de la textura a sellar.

#### COLOR

Transparente.

#### PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el RESIMARMOL, con el grano de mármol en la siguiente proporción:

21 Kg. de grano de mármol limpio y cribado, por 4 kg. de RESIMARMOL, produciendo la mayor cantidad de espuma posible al mezclarlo manualmente.

#### APLICACIÓN

Para este procedimiento favor de consultar la hoja técnica del ACRYMARMOL.

Como sellador, una vez diluido aplicarlo como cualquier sellador.

#### RECOMENDACIONES

\*No mezclar con otros productos.

\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

\*Lavar con agua la herramienta utilizada.

#### ALMACENAMIENTO

RESIMARMOL mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.*

*La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

**Elaboración:** 18 Julio 2006

**Revisión:** 02 Abril 2008