


IMPERVALMEX
ECOLOGICO

Hoja de Seguridad



Identificación de la Sustancia

Nombre del Producto	Imper Valmex Ecológico
Identificación de la Empresa	Pinturas Valmex S.A. de C.V. Industria del Vestido N° 2026 C.P. 45130 Tels. 01 33 36 33 16 12, 36 36 66 69, 36 36 65 45, Fax (33) 36 36 69 25, 01 800 964 37 00 Zapopan, Jalisco.
Teléfono de Emergencia	01 800 964 37 00

Composición / Información de los Componentes

Descripción química	Resina Acrílicas
---------------------	------------------

Identificación de los Peligros

Altas temperaturas, fuentes de calor, derrames

Pinturas Valmex

Industria del Vestido No. 2026 Fraccionamiento Industrial Zapopan Norte
C.P. 45130 Zapopan, Jalisco
Teléfonos: (33) 3636 65 45 Fax: (33) 3636 69 25

Primeros Auxilios

En caso de:

Inhalación	Sacar inmediatamente a la persona del área contaminada, aflojar la ropa y llevarla a un lugar con aire limpio.
Contacto con la Piel	Lavar con agua y jabón.
Contacto con los Ojos	Lavar con agua abundante y utilizar una solución para lavado de ojos.
Ingestión	No se induzca al vómito y llame inmediatamente a su médico.

Medidas de Lucha contra Incendios

Medio de Extintor Adecuado	Espuma, dióxido de carbono, extintor tipo ABC
Medio de Extintor Inadecuado	Agua, solo usarla en caso de no existir derrame y para enfriar otros contenedores cercanos
Riesgos específicos debido a la exposición a los gases de descomposición	No determinados
Equipos de protección especial para los bomberos:	Equipo de respiración autónomo

Medidas a tomarse en caso de derrame

Precauciones individuales	Llevar equipo de protección personal (Lentes de seguridad, mascarilla con cartucho para vapores orgánicos, calzado de seguridad, guantes de neopreno).
Precauciones para la protección del medio ambiente	Evite que penetre en los desagües
Métodos de limpieza/recogida	Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria de acuerdo a las normas de la entidad

Manipulación y Almacenamiento

Manipulación	Indicaciones para la manipulación sin peligro	Utilizando el producto adecuadamente, no se requieren medidas especiales
	Indicaciones para la protección contra	No se requiere protección

Pinturas Valmex

Industria del Vestido No. 2026 Fraccionamiento Industrial Zapopan Norte
 C.P. 45130 Zapopan, Jalisco
 Teléfonos: (33) 3636 65 45 Fax: (33) 3636 69 25

Martes, 07 de Enero de 2014

incendio y explosión	especial; tomar las medidas habituales
----------------------	--

Almacenamiento Clase almacén (RFA)	No determinado
------------------------------------	----------------

Control de Exposición y Protección Personal

Medidas de Higiene	Lavarse las manos antes de ingerir alimentos y antes de ir a un descanso y después del trabajo
Protección Respiratoria	Mascarilla con cartucho para vapores orgánicos.
Protección de las Manos	Guantes de neopreno
Protección de los Ojos	Lentes protectores con protección lateral
Protección de la Piel	No se requiere

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	No determinado
Color	No determinado
Olor	No determinado
Temperatura de Difusión	No determinado
Temperatura de Ebullición	No determinado
Temperatura de Ignición	No determinado
Limite de Explosión Inferior	No determinado
Limite de Explosión Superior	No determinado
Presión de Vapor	No determinado
Densidad	1.244 – 1.248 kg/lt
Hidrosolubilidad	No determinado
Viscosidad	138 - 140 ku's a 25°C

Estabilidad y Reactividad

Descomposición Térmica	No determinado
Reacciones Peligrosas	Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas
Productos de Descomposición Peligrosos	Ninguno, si la manipulación y conservación son adecuados

Información Toxicológica En base a una utilización adecuada del producto, no se conocen efectos perjudiciales para la salud

Información Ecológica Producto contaminante para el agua. Impedir que el producto penetre en el terreno, aguas, alcantarillado ó drenaje pluvial

Consideraciones sobre la eliminación	Producto	Bajo observación de las normas locales en vigor debe ser llevado a una incineradora para residuos especiales
	Envase Contaminado	Al entregar envases vacíos sucios para su utilización ó eliminación, se debe de advertir del posible peligro

Información relativa al transporte Transporte por Carretera

ADR	Líquido flamable
IATA	Líquido flamable
IMDG	Líquido flamable

Información adicional Esta información se basa en los conocimientos actuales de los productos. El objetivo es otorgar el conocimiento de nuestros productos en materia de seguridad, por lo cual no se garantizan propiedades concretas de los productos.

IMPERVALMEX
ECOLOGICO



Hoja Técnica

Características	Impermeabilizante Acrílico – Elastómero, fabricado a base de resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, cargas y aditivos de alta calidad, contiene hule de llanta el cual se recicla en el recubrimiento para evitar la malla de refuerzo y haciéndola antiderrapante.										
Principales Usos	Como impermeabilizantes en superficies horizontales										
Diluyente	No se recomienda bajo enladrillado ni en áreas de tráfico peatonal										
Características Físicas	Agua limpia										
	<table border="1"> <tr> <td>Sólido</td> <td>44 +-2</td> </tr> <tr> <td>Viscosidad</td> <td>138 - 140 ku's a 25°C</td> </tr> <tr> <td>Peso Especifico</td> <td>1.244 – 1.248 kg/lit</td> </tr> <tr> <td>PH</td> <td>7.5 – 8.5</td> </tr> <tr> <td>Acabado</td> <td>Terse y mate</td> </tr> </table>	Sólido	44 +-2	Viscosidad	138 - 140 ku's a 25°C	Peso Especifico	1.244 – 1.248 kg/lit	PH	7.5 – 8.5	Acabado	Terse y mate
Sólido	44 +-2										
Viscosidad	138 - 140 ku's a 25°C										
Peso Especifico	1.244 – 1.248 kg/lit										
PH	7.5 – 8.5										
Acabado	Terse y mate										
Rendimiento	De 1 a 5 metros cuadrados por litro dependiendo dilución, rugosidad y porosidad de la superficie										
Aplicaciones	El producto impervalmex forma una capa elastomerica flexible con buena adherencia sobre superficies que están expuestas a la intemperie como concreto, tabique y asbesto Limpiar perfectamente la superficie de polvo, grasa y partículas sueltas. Se recomienda para sellar grietas pequeñas con el producto diluido y grietas gruesas sin diluir..										
Preparación	Aplicar la primera mano con 4 partes de agua por 1 parte de impervalmex, después de cuatro horas de aplicar, la segunda y la tercera cruzada a las doce horas. Se aplica con cepillo de ixtle o cerdas así como con rodillo.										
Precauciones	No se ingiera. Si se ingiere no provoque el vómito y requiera atención médica. Él uso del producto por niños requiere de supervisión de adultos										
Recomendaciones	Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes y lentes.										